

Allgemeine Hinweise / Dateivorgaben

Datenübertragung

Es werden nur Daten in Verbindung mit einem schriftlichen Auftrag per Fax oder per e-mail mit Angabe von Betriebssystem und Programm / Programmversion entgegen genommen.

Datenträger: ZIP, CD-ROM, DVD, USB-Stick, sonst. auf Anfrage
(bitte beschriften)
Datenübertragung: ISDN-Leonardo: 030.59 00 33 724 - 29
ISDN-Fritz: 030.59 00 33 724 - 29
pw: gast
kw: gast
E-Mail: info@gutendruck.de
FTP: auf Anfrage

Ausdrucke / Dummis / Proof

Bitte legen Sie Ihren Daten Postscriptausdrucke bei. Farbausdrucke jeglicher Art, eingeschlossen Fremdproofs dienen lediglich der Farborientierung, jedoch nicht als farbverbindlich.

Programme

MAC: QXD, Adobe Design Collection (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat), Freehand MX, Pagemaker
PC: QXD, Adobe Design Collection (InDesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat), Freehand MX, Pagemaker, Corel

Schriften

Bitte keine Rasterweiten, Rasterwinkel und Druckkennlinien speichern. Die Dateien dürfen keine zusätzlichen Ebenen oder Kanäle enthalten. Ausnahme gilt bei Drucken direkt aus Photoshop: Textebenen bitte nicht auf Hintergrundebene reduzieren, um die Textvektoren zu erhalten.

Bitte verwenden Sie nur Postscript-Schriften. True Type Schriften oder Systemschriften auf Anfrage. Verwenden Sie immer Originalschriftnitte. Den Schriftenkoffer aller verwendeten Schriften mitliefern oder Schriften in Pfade konvertieren.

Bitte liefern Sie auch Schriften, die in eps-en verwendet werden mit.

Bilder

4-fbg.Euroskala:

Farbmodus: CMYK (keine indizierten Farben; kein RGB)

Format: tif, jpeg.oder eps (binär)

Bildgröße: 100 % (Originalgröße) + 3 mm Beschnitt

Auflösung: 300 dpi

Graustufen:

Farbmodus: Graustufen

Auflösung: 300 dpi

Strichabbildung: Modus:Bitmap, Graustufen mit Einstellungsebene

Auflösung: 600 dpi

Farben

Prozeßfarben (Vier-Farb-Druck) müssen als CMYK-Farben definiert sein

Schwarzen Text nur in Schwarz (0 Cyan, 0 Magenta, 0 Yellow, 100 Black) anlegen, kein 4-farbiges Schwarz verwenden.

Bei Verwendung eines 4-farbigen Schwarzes dürfen die Farbwerte von C 63 | M 52 | Y 51 | B 100 nicht überschritten werden.

Sonderfarben (Pantone oder HKS-Farben) müssen als Volltonfarben angelegt werden. Sie müssen im Bildformat die gleiche Bezeichnung wie in der Satzdatei haben.

Format

Dokumente legen Sie im Endformat (= beschnittenes Format) zzgl. 3 mm ringsum Beschnitt an. Bitte nicht ausschließen oder auf Nutzen stellen.

Druckfähige pdf-Dateien

Distiller-Options zum Download verfügbar